


INNOVA CLASSIC

LUFT-LUFTVÄRMEPUMP

- en trygg investering för ditt hem

- Har en tyst och säker drift samt ett effektivt luftreningssystem, vilket ger en renare och behagligare inomhusklimat.
- Den installeras enkelt och består dessutom av flera unika specialfunktioner.

KYLA
PÅ KÖPET



SCOP
5,1



Luften är fri

INNOVA

Innova värmepumpar

- Ahlsell Sverige AB, grundat år 1877 utvecklar tillsammans med ledande tillverkare Innova luftvärmepumpar. Vår vision är ett gediget värmepumps-sortiment som klarar påfrestningarna. En pålitlig produkt som kraftigt sänker uppvärmningskostnaderna och är en lönsam investering över tid.
- Innovaserien är specialbyggd för vårt nordiska klimat, den har alla nödvändiga säkerhetsfunktioner för att fungera under många år.

Energieffektivitet A+++

- Bland marknadens mest energieffektiva värmepumpar.
- Ger maximal besparing på uppvärmningskostnaden i huset

Effektivare inomhusvärme

- Värmer effektivt även vid låga utomhustemperaturer
- Varmt och skönt inne även när det är riktigt kallt ute.
- Ger bättre inomhusklimat med bibehållen besparing

Inbyggd WIFI-styrning

- Gör att du kan styra pumpen varifrån du än befinner dig
- Möjliggör ännu lägre uppvärmningskostnader

Fjärrkontroll

- Uppläst fjärrkontroll för enklare hantering.
- Temperatursensor i fjärrkontrollen - för mer exakt temperatur.

Luften är fri

INNOVA



Inomhusdel		IWMH09NI	IWMH12NI	IWMH18NI	IWMH24NI
Värme kapacitet (min - nom - max) ⁽¹⁾	kW	0,6 - 3,0 - 4,0	0,7 - 3,6 - 5,3	1,0 - 5,4 - 6,8	1,9 - 7,0 - 9,0
Kylkapacitet (min - nom - max) ⁽¹⁾	kW	0,6 - 2,6 - 3,2	1,1 - 3,5 - 4,0	1,0 - 5,2 - 6,3	2,0 - 7,0 - 8,6
SCOP Medeltemperatur		5,1	4,6	4,0	4,0
Energiklass (värme)		A+++	A++	A+	A+
SEER Medeltemperatur		8,5	7,8	6,5	6,2
Energiklass (kyla)		A+++	A++	A++	A++
Ljudtrycksnivå (min-max)	dB(A)	26/28/30/32/34/36/42	22/24/28/32/34/36/45	34/36/38/40/42/44/46	37/40/42/44/46/50/51
Luftvolym (min - max)	m³/h	350 - 650	380 - 740	480 - 950	780 - 1200
Mått (H x B x D)	mm	292 x 866 x 209	292 x 866 x 209	319 x 1018 x 230	325 x 1178 x 264
Min avstånd inomhusdel till tak	mm	50	50	50	50

Utomhusdel		IWMH09NO	IWMH12NO	IWMH18NO	IWMH24NO
Mått (H x B x D)	mm	596 - 899 - 378	596 - 899 - 378	700 - 955 - 396	790 - 980 - 427
Flareanslutning	tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2" *	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Ljudtrycksnivå	dB(A)	54	55	56	58
Max rörläng	m	20	20	25	25
Max höjdskillnad	m	10	10	10	10
Förfylld längd		5	5	5	5
Efterfyllnad		20	20	20	50
Avsäkring (1-fas)	A	10	10	13	16
Driftområde (värme/kyla)	°C	-30 ~ 24 / -15 ~ 43	-30 ~ 24 / -15 ~ 43	-30 ~ 24 / -15 ~ 43	-30 ~ 24 / -15 ~ 43
Satsartikelnnummer inomhusdel + utomhusdel		7130512	7130514	7130516	7130518

⁽¹⁾ Nominell kapacitet (kyla 35°C/27°C, värme 7°C/20°C)

* Övergångsmutter till 3/8" medföljer enheten

Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB
Hemsida: www.ahlsell.se, www.kcc.se
Epost: ahlsell.kyl@ahlsell.se
Tel: 0771 - 775 000