

**KAISAI****A+****R32****3**
ÅRS GARANTI

Kca


Luftkonditionering Kompakt kassett

KCA3U 12 | 18 HRF32X

Kassettluftkonditioneringar lämpar sig utmärkt till kontor, konferensrum eller andra rum med litet utrymme över undertaket.

Kassettluftkonditioneringar av typen Kompakt är utrustade med inomhusenhet med en tyst fläkt samt luftinblåsning runt hela enheten. De kännetecknas av en hög kapacitet och hög användarkomfort. De har en funktion för tillförsel av fräsch luft samt möjligheten att ansluta en extra kanal för luftinblåsning till intilliggande rum.

ENHETENS FUNKTIONER



Indikering av köldmedieläckage



Inställningsminne för jalousierna



Nöddrift



Inbyggd kondensvattenpump



On-off port



Larmport



360° luftinblåsning



Kontroll av kall luftinblåsning



Kompenseringsensor



Frisk luft



Automatisk återstart



Självtest



Mono och multi



Temperatur-sensor i fjärrkontrollen



Central styr-enhet



Personifierad fjärrkontroll

MODELL	inomhusdel		KCA3U-12HRF32X	KCA3U-18HRF32X
	utomhusdel		KOB30-12HFN32X	KOB30-18HFN32X
Kapacitet medel (min-max)	kyla	kW	3,5(1,52÷5,28)	5,3(2,9÷5,74)
Energiklass	kyla		A++	A++
SEER	medel	W/W	7,8	6,1
Eleffektförbrukning medel (min-max)	kyla	W	850(350÷1600)	1633(720÷1860)
Arbetsström medel (min-max)	kyla	A	3,8(1,6÷7,1)	7,2(3,2÷8,2)
Luftflöde	inomhusdel	m³/h	617/504/416	720/625/540
	utomhusdel	m³/h	2000	2100
Arbetstemperatur	inomhusdel	°C	17÷32	17÷32
	utomhusdel	°C	-15÷50	-15÷50
Ljudtrycksnivå	inomhusdel	dB(A)	41/36/33	42,5/39/35,5
	utomhusdel	dB(A)	60	55
Nettomått b/h/d	inomhusdel	mm	570/260/570	570/260/570
	utomhusdel	mm	647/50/647	647/50/647
	panel	mm	800/554/333	800/554/333
Transportmått b/h/d	inomhusdel	mm	662/317/662	662/317/662
	utomhusdel	mm	715/123/715	715/123/715
	panel	mm	920/615/390	920/615/390
Nettovikt	inomhusdel	kg	16/2,5	16/2,5
	utomhusdel	kg	34,7	35,5
Transportvikt	inomhusdel	kg	21,4/4,5	21,4/4,5
	utomhusdel	kg	37,5	38,5
Rördiameter vätska/gas		mm	6,35/9,52	6,35/12,7
Max installationslängd		m	25	30
Max höjdskillnad		m	10	20
Strömförsörjning	inomhusdel	V/Hz/Ph	220÷240/50/1	220÷240/50/1
	utomhusdel		220÷240/50/1	220÷240/50/1
Avsäkring		A	10	10
Strömförsörjningskablar	inomhusdel		-	-
	utomhusdel		3x1,5	3x1,5
Styrkablar	inne/ute		5x1,5	4x1,5
Köldmediemängd förfylld upp till 5 lm		kg	0,87	1,35
Köldmediemängd påfylld över 5 lm		g/m	12	12
Utv. diameter kondensvattenavlopp		mm	25	25

* Ljudeffekt redovisas på produktens energidekl.

TILLBEHÖR OCH STYRENHETER

TRÅDLÖS
FJÄRRKONTROLL
RG57TRÅDBUNDEN
STYRENHET
KJR12B
TILLVALTRÅDBUNDEN
STYRENHET
KJR90A
TILLVAL

FG Nordic Group, som består av FG Nordic AB och Svensk Kylimport AB (SKIAB), är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värmepumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Fuji Electric, Clivet, MTA, Kaisai med flera i portföljen. Vi ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i USA, Polen, Skandinavien och Baltikum.

Din lokala återförsäljare