



KAISAI

A+

R32

3

3 ÅRS GARANTI

kcd


Luftkonditionering Super Slim kassett

KCD 24 | 36 | 48 | 55 HRF32

Universella luftkonditioneringar som lämpar sig perfekt till rum med undertak med särskilt lågt tekniskt utrymme.

Kassettluftkonditioneringar är utrustade med extra inblåsningsspalter i panelen. Tack vare denna konstruktion kan en enhet som arbetar med 360° inblåsning säkerställa ännu bättre luftdistribution i det luftkonditionerade rummet. Kassett enheterna av typen Super Slim kan arbeta i Twin-systemet som underlättar upprätthållande av en jämn temperatur i rummet.

ENHETENS FUNKTIONER



Indikering av köldmedie-läckage



Inställningssminne för jalousierna



Nöddrift



Inbyggd kondensvattenpump



On-off port



Larmport



Twin-kombination



Kontroll av kall luftinblåsning



360° luftinblåsning



Temperaturkompensering



Frisk luft



Automatisk återstart



Självttest



Sensor i fjärrkontrollen



Central styrenhet



Personifierad fjärrkontroll

MODELL	inomhusdel		KCD-24HRF32	KCD-36HRF32	KCD-48HRF32	KCD-55HRF32
	utomhusdel		KOCA30U-24HFN32	KOD30U-36HFN32	KOE30U-48HFN32	KOE30U-55HFN32
Kapacitet medel (min-max)	kyla	kW	7,0(2,2÷8,2)	10,5(2,6÷12,0)	14,0(4,8÷14,6)	15,7(5,3÷16,7)
Energiklass	kyla		A++	A++	A++	A++
SEER	medel	W/W	6,1	6,1	6,1	6,1
Eleffektförbrukning medel (min-max)	kyla	W	2190(480÷2850)	3950(660÷4500)	5130(1174÷5602)	5951(1147÷6682)
Arbetsström medel (min-max)	kyla	A	9.5(2.1÷12.4)	7.2(1.2÷8.2)	8.3(1.8÷9.3)	9.8(1.8÷11.0)
Luftflöde	inomhusdel	m³/h	1378/1200/1032	1775/1620/1438	1715/1568/1381	1970/1737/1537
	utomhusdel	m³/h	2700	4000	7500	7500
Arbetstemperatur	inomhusdel	°C	17÷32	17÷32	17÷32	17÷32
	utomhusdel	°C	-15÷50	-15÷50	-15÷50	-15÷50
Ljudtrycksnivå	inomhusdel	dB(A)	47/43/40	52/49/46	52/50/49	53/50/48
	utomhusdel	dB(A)	62	64	66	66
Nettomått b/h/d	inomhusdel	mm	840/245/840	840/245/840	840/287/840	840/287/840
	utomhusdel	mm	950/55/950	950/55/950	950/55/950	950/55/950
	panel	mm	845/702/363	946/810/410	952/1333/410	952/1333/410
Transportmått b/h/d	inomhusdel	mm	900/265/900	900/265/900	900/292/900	900/292/900
	utomhusdel	mm	1035/90/1035	1035/90/1035	1035/90/1035	1035/90/1035
	panel	mm	965/765/395	1090/865/500	1095/1470/500	1095/1470/500
Nettovikt	inomhusdel	kg	23/5	27,5/5	29/5	29,7/5
	utomhusdel	kg	66,8	81,5	106,7	111,3
Transportvikt	inomhusdel	kg	27/8	31/8	32,7/8	33,4/8
	utomhusdel	kg	72,6	87	119,9	124,3
Rördiameter	vätska/gas	mm	9,52/15,9	9,52/15,9	9,52/15,9	9,52/15,9
Max installationslängd		m	50	65	65	65
Max höjdskillnad		m	25	30	30	30
Strömförsörjning	inomhusdel	V/Hz/Ph	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1
	utomhusdel		220÷240/50/1	380÷420/50/3	380÷420/50/3	380÷420/50/3
Avsäkring		A	13	3x10	3x10	3x13
Strömförsörjningskablar	inomhusdel		3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
	utomhusdel		3x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Styrkablar	inne/ute		2x0,5 w skärmad	2x0,5 w skärmad	2x0,5 w skärmad	2x0,5 w skärmad
Köldmediem. förfyllt	upp till 5 lm	kg	1,5	2,4	2,8	2,95
Extra köldmediemängd	över 5 lm	g/m	24	24	24	24
Utv. diam. kondensavlopp		mm	32	32	32	32

* Ljudeffekt redovisas på produktens energidekl.

TILLBEHÖR OCH STYRENHETER



TRÅDLÖS
FJÄRRKONTROLL
RG57



TRÅDBUNDEN
STYRENHET
KJR12B
TILLVAL



TRÅDBUNDEN
STYRENHET
KJR90A
TILLVAL

FG Nordic Group, som består av FG Nordic AB och Svensk Kylimport AB (SKIAB), är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värmepumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Fuji Electric, Clivet, MTA, Kaisai med flera i portföljen. Vi ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i USA, Polen, Skandinavien och Baltikum.

Din lokala återförsäljare